Certificado de Aprovação — CA Nº 50481

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.224908/2023-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CONJUGADO TIPO CAPUZ E PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança para uso com capacete confeccionado em duas camadas de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura nominal de 260 g/m² (7,7 oz/yd²), cada camada, e ATPV de 27 cal/cm². O capuz de segurança deve ser utilizado em conjunto com o protetor facial confeccionado em policarbonato verde e com o capacete de segurança CA nº 498 (fabricante do capacete: MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos Segurança Ltda.). O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais internas recobertas com velcro que são utilizadas para fixação no protetor facial. O protetor facial é acoplado a um suporte em forma de arco em plástico preto através de encaixes e este suporte é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES, RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) E INFRAVERMELHO (R5).
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CP-JR3
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-15

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 145 493-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança indicado no campo "Descrição", que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) A utilização do equipamento "Capuz conjugado com protetor facial" acoplado ao capacete deve ser precedida de análise de risco da atividade. III) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo “Descrição” acima. IV) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). V) Visor aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:02 | epicheck.com.br

Verificar online