

Certificado de Aprovação — CA Nº 50713

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207371/2024-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, marca Super Safety AIR, com corpo moldado em elastômero sintético cinza, com borda interna. O corpo de elastômero sintético das peças possui 02 (duas) aberturas laterais, uma de cada lado, e 01 (uma) abertura central, montadas em um suporte confeccionado em material plástico rígido vermelho. Esse suporte apresenta, na região das aberturas laterais da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados filtros. Na parte central do suporte, encaixada na abertura central da peça, encontra-se localizada 01 (uma) válvula de exalação. Os respiradores são dotados de um suporte externo (cobertura), confeccionado em material plástico rígido cinza, que apresenta uma abertura em sua parte frontal com formato circular que se encaixa em volta da válvula de exalação. O suporte externo é preso à peça por encaixe com o suporte interno, na região da abertura frontal da peça e que funciona como cobertura (tampa) da válvula de exalação e possui um sistema de trilhos em cada uma de suas laterais, através dos quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos cinza ajustáveis, que deslizam livremente em seu interior configurando ao usuário sistema de ajuste com tirante deslizante. As bandas de tirante localizadas na parte inferior possuem um sistema de fechamento através de fivela plástica com sistema de ajuste e as bandas do tirante localizadas na parte superior, estão afixadas a um suporte plástico cinza para a cabeça também com possibilidade de ajuste. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1: SS8001 (A1); SS8003 (A1E1); SS8006 (A1B1E1K1). 2 - Filtros químicos classe 1 combinados com filtro de partículas: SS8003P3 (A1E1 + P3); SS8006P3 (A1B1E1K1 + P3). 3 - Filtros para partículas em formato de disco oval SS8N95 (P2). 4 - Filtros para partículas com formato redondo: SS8P100 (P3); SS8P100OV (P3) com camada de carvão ativado; SS8P100AG (P3) com camada de carvão ativado. 5 - Filtros para partículas em invólucro plástico: SS8GF100 (P3); SS8GF100C (P3) com camada de carvão ativado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO (CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS).
Marcação do CA	Na tampa frontal da válvula de exalação
Referência	SS8300 S (pequeno); SS8300 M (médio); SS8300 G (grande)
Validade do CA	11/08/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CNPJ	10.241.516/0001-81
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 14387:2004+A1:2008
Cores	Cinza e vermelho.

Laudo Técnico	
Laboratório	CCQS - CERTIFICATION SERVICES LIMITED (IRELAND)
Nº Laudo	CE-PC-231016-265-03-9A

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:47 | epicheck.com.br



Verificar online