EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 50766

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201657/2023-15

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D |
| **Descrição** | Bota confeccionada em ACIFORT® (tecnologia exclusiva Dunlop®) composto por PVC, borracha e polímeros, com proteção nos artelhos (aço), solado resistente ao escorregamento (SRA), hidrocarbonetos (FO), impermeável, com isolamento elétrico. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | ACIFORT HIGH VOLTAGE. |
| **Validade do CA** | 10/03/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA |
| **CNPJ** | 43.516.854/0001-38 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Branca com solado verde. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 15757/23 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 1.000 V AC.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 100 J e contra a carga de compressão de no mínimo 10 kN.II) Calçado isolante elétrico (Classe 0) com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br**

Verificar online