Certificado de Aprovação — CA Nº 50926

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.208859/2025-38

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A
Descrição	Colete a prova de balas BLT5 POL,nível de proteção III – A, confeccionado com fio de Polietileno de Ultra-Alto peso Molecular, fabricado pela DSM-AVIENT. Densidade: DTM LP152: 0,132 Kg/m². Número de camadas (iniciando pela face de impacto): As camadas de lâminas de polietileno de ultra alto peso molecular serão unidas dessa forma: Pacote 1 FACE IMPACTO – 20 camadas de polietileno com costura perimetral nos painéis balísticos a 2,5cm da borda. Pacote 2 FACE USUARIO – 19 camadas de polietileno com costura por sistema travete nas extremidades dos painéis balísticos. Perfazendo total de 39 camadas. Após as costuras os dois pacotes serão unidos e inseridos na capa interna. Podendo ter uma variação de +/- 2mm. Tipo de fio da costura: para-aramida TS 20.4.0/P, fabricado pela TEADIT Indústria e Comércio Ltda. Peso do fio da costura: 80 Tex. Nome comercial do tecido: DYNEEMA – DTM LP060M, fabricado pela DSM-AVIENT.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÂNICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	BLT5 POL.
Validade do CA	27/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA
CNPJ	86.928.348/0001-69
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	NIJ STD - 0101.04 Rev A
Cores	Diversas

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0165 - Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança - ABIMDE
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº PCE-180-2023-01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NAS NORMAS PARA PRODUTOS CONTROLADOS (EB20-N-04.003), APROVADAS PELA PORTARIA Nº 189 DO ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, DE 18 DE AGOSTO DE 2020.II)Título de Registro nº 2T/109/SP/27 e nº SIGMA 17260.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**