

**Certificado de Aprovação — CA Nº 50940**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201735/2024-54

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | ÓCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição      | Óculos de segurança constituídos de armação modelo convencional injetada em Grilamid TR-90 nas cores incolor, cinza transparente, azul transparente e amarelo transparente com ponte e borda superior côncava, lentes disponíveis em policarbonato e resina CR-39 incolor nos tamanhos 54 e 56, hastes reguláveis tipoespátula fixas à armação através de pino plástico compostas por duas peças, sendo semi-haste vazada com cinco fendas e outra semi-haste que se encaixa na anterior e permite o ajuste de tamanho. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marcação do CA | Na face interna da haste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referência     | FUSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Validade do CA | 07/05/2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Fabricante / Importador**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | OTICA MH LTDA      |
| CNPJ     | 45.701.513/0001-68 |
| Natureza | Nacional           |

**Informações Técnicas**

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma Técnica | ANSI/ISEA Z 87.1-2015                                                                                       |
| Cores         | Armação e hastes incolores, cinza transparente, azul transparente e amarelo transparente e lente incolores. |

**Laudo Técnico**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 148 264-203                                |

**Restrições e Observações**

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online