

Certificado de Aprovação — CA Nº 50980

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.263981/2024-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, tipo sapato, com fechamento em cadarço, confeccionado em material têxtil hidrofugado na cor preta ou azul, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes a perfuração na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea e avesso em não tecido na cor cinza, forro lateral em tecido. Solado bicomponente em EVA e borracha, com absorção de energia no salto e ao calor por contato, biqueira em composite.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Cabedal.
Referência	80T18 TXT CPAP
Validade do CA	15/05/2029

Fabricante / Importador

Empresa	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	19.653.054/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preto com laranja; Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16346/24; EPI 16096/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente e à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente , ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)