

**Certificado de Aprovação — CA Nº 51063**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202735/2024-71

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                  |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em algodão e borracha nitrílica, anatômica.                  |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES. |
| Marcação do CA | Embalagem e dorso.                                                                           |
| Referência     | LUVA DEXTER PROT. OLEO PESADA.                                                               |
| Validade do CA | 10/06/2029                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Empresa  | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
| CNPJ     | 01.438.784/0001-05                              |
| Natureza | Importado                                       |

**Informações Técnicas**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Norma Técnica | EN 420/2010 + A1:2009 |
| Cores         | Branca com preto.     |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA |
| Nº Laudo    | SAU/ID-377.900/3/24                                                |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3111B para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 1 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamento-s-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:56 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)