Certificado de Aprovação — CA Nº 51123

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.263605/2024-27

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de Segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45 +/- 1 mm e fita secundária de poliéster de 25 +/- 1 mm. Com três pontos de conexão, sendo uma meia argola dorsal em aço para retenção de queda e duas meia argolas laterais de aço para posicionamento, possui três fivelas duplas para ajuste em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 170mm e 770mm de comprimento. O cinturão de segurança deve ser utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1- Talabartes de segurança contra queda: TOP 6100; TOP 6200; TOP 6201; TOP 6300; TOP 6301; TOP 6302; TOP 6305; TOP 6306; TOP 6400; TOP 6405; TOP 6410; TOP 6500. 2- Talabartes de posicionamento: TOP 6000; TOP 6001; TOP 6005; TOP 6006; TOP 6600. 3- Trava-quedas retrátil: TOP 8000; TOP 8001; TOP 8002; TOP 8003; TOP 8004; TOP 8005. 4- Trava-quedas deslizantes: TOP 7000; TOP 7001; TOP 7002; TOP 7004; TOP 7005; TOP 7006; TOP 7007; TOP 7008; TOP 7100; TOP 7101.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	TOP 5007.
Validade do CA	22/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	TOP CINTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	43.131.364/0001-13
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00094-13- 33

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**