EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 51142

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.224984/2025-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de Segurança tipo Paraquedista, confeccionado em fita primária em aramida de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm. Possui 2 pontos de engate para retenção de queda, sendo 1 duplo peitoral em fita de aramida e 1 meia argola dorsal em aço e 2 pontos laterais, para descanso de talabarte em fita de aramida. Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem, sendo 2 nas pernas, 1 na cintura e 2 no suspensório e 1 regulador peitoral em meia argola niquelada. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1 - Talabarte de segurança contra quedas: DG 8009 - DG 8009AR -DG 8010 - DG 8011 -DG 8011AR - DG 8015 - DG 8019 - DG 8020 - DG 9100; 2 - Talabartes de posicionamento: DG 9200; 3- Trava-quedas retráteis: DG 9920 - DG 9950 - DG 9960 - DG 9600 - DG 9700 - DG 9715 - DG 9715RE - DG 9720; 4-Trava-quedas deslizantes: DG 9000 - DG 9001MA - DG 9010.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	DG 5150 AR
Validade do CA	06/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	TOTALSAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	15.576.998/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Amarelo

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado nº 100592-03/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**