

Certificado de Aprovação — CA Nº 51252

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204514/2024-38

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança e isolante elétrico de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro, colarinho em material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, forro da região do calcanhar em couro, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobil, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente à passagem de corrente elétrica.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Lateral do solado.
Referência	20031.
Validade do CA	26/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	C A B INDUSTRIAL LTDA
CNPJ	00.603.844/0001-27
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 149 965-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online