EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 51286

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.280665/2024-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de proteção de uso profissional tipo bota cano curto, confeccionado em EVA, biqueira de composite, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, absorção de energia na região do salto, isolamento ao frio, resistente ao contato com produtos químicos e isolante elétrico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BB84.
Validade do CA	19/08/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA
CNPJ	00.218.308/0001-08
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20346:2015
Cores	Cabedal na cor branca, preta ou azul marinho e solado na cor vermelha (terracota).

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 150 035-203; 1 150 036-203; 1 150 038-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. TENSÃO MÁXIMA DE USO: 1000 V AC.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 100 J e contra a carga de compressão de no mínimo 10 kII) Calçado isolante elétrico (Classe 0), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: N-Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Ácido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**