

Certificado de Aprovação — CA Nº 51364

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205249/2024-13

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa; escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira fabricado em polipropileno; parafuso de fixação, porca de fixação, limitador de movimento e sistema de catraca em material plástico; absorvedor de suor em tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa 3/11, área de visualização 90 × 35 mm, tamanho da lente externa 114,7 × 87,7mm, tamanho da lente interna 96,7 × 40,7mm, tempo de comutação 1 / 15.000 s, de luz para escuro, fonte de alimentação Célula solar e substituível 1 × pilhas de lítio CR2032, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por bateria de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C, lote de fabricação e CA gravados no lado interno; não deve ser utilizada para soldas a laser ou oxiacetileno e serviços de grande impacto, tais como corte de aço (esmerilhadeira) e similares.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	Lado interno
Referência	MSL-3500
Validade do CA	21/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.162.964/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 379:2009-07
---------------	--------------------

Laudo Técnico

Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C7136RUILING/RO (Escudo), C7138RUILING/RO (Filtro) e C7141RUILING/RO (Lentes)

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)