Certificado de Aprovação — CA Nº 51458

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.214713/2024-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, de manga comprida com cobertura total até os punhos e fechamento frontal. Vestimenta tipo guarda-pó, composição de material: tecido 99% poliéster, 1% fibra de carbono, com tratamento hidrorrepelente. Variações possíveis de acessórios/aviamentos/componentes: Com ou sem: Capuz; viés para ajuste; elástico para ajuste, cordão para ajuste, punho de malhas nas mangas, punho com elástico nas mangas; botão de pressão nas mangas, bolsos. Fechamento: zíper e/ou botão.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna do produto
Referência	Guarda-pó Alsco ESD
Validade do CA	16/09/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602: 2007 + A1:2012
Cores	Azul claro, Azul marinho, Verde, Branco

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de conformidade nº CE-VTM-INNOVA-00001-4

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo PB(4) - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e Tipo PB (6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados:a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Permeação a líquidos (Tipo PB(4)): Ác. Sulfúrico 18% (Material-6; Costuras-1). Os níveis de desempenho variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.c. Penetração a Líquidos (Tipo PB(6)): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 1-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:04 | epicheck.com.br

Verificar online