EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 51500

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.204965/2025-56

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada em látex natural, anatômica, texturizada, com pó bioabsorvível. |
| **Aprovado para** | LUVA TIPO “C” PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA, CONTRA AGENTES QUÍMICOS, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | Na embalagem. |
| **Referência** | Luva para proteção contra agentes químicos |
| **Validade do CA** | 16/10/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | BOSS IMPORTS CONSULTORIA LTDA |
| **CNPJ** | 50.382.376/0001-86 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 374-4:2019 |
| **Cores** | Bege |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 156 649-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVELII) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%.III) Luva não sujeita ao regime da ANVISA.IV) LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULACAO COM VÍRUSV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**