

Certificado de Aprovação — CA Nº 51523

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.221135/2024-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, modelo derby, fechamento em atacador, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, palmilha de montagem com resistência antiperfuro, fixada pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade, biqueira de composite, para uso eletricista (isolante elétrico para trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão até 500V em ambiente seco).
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Etiqueta na lingueta e solado.
Referência	2003BCB.
Validade do CA	20/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ART SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO LTDA
CNPJ	30.052.103/0001-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16798/24

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI) com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:41 | epicheck.com.br



Verificar online