Certificado de Aprovação — CA Nº 51571

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206397/2024-47

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo bota, fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, cabedal resistente ao corte por motosserra com proteção 360º, forro da gáspea e do calcanhar em não tecido, forro do cano e lateral em tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente à perfuração e montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de aço,protetor de metatarso, solado de borracha com entressola em poliuretano injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao contato do solado com o calor, ao óleo combustível e ao corte por motosserra.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES MECÂNICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM MOTOSSERRAS.
Marcação do CA	No solado.
Referência	5BM2 TAMS.
Validade do CA	25/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.
CNPJ	10.472.968/0005-06
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 17249:2013 + AC:2014
Cores	Cabedal na cor preta com vermelha e solado na cor preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 151 747-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) O Calçado obteve nível de desempenho "3": 28 m/s para ISO 17249:2013.III) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).IV) Cabedal resistente e ao corte (CR).V) Solado resistente , ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:50 | epicheck.com.br

Verificar online