

Certificado de Aprovação — CA Nº 51586

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.229543/2024-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA PARA FUGA COM CAPUZ
Descrição	Respirador de adução de ar autônomo para fuga em emergências para ser utilizado em ambientes com presença de fumaça ou gases tóxicos, oferecendo até 15 minutos de ar respirável. O equipamento conta com um cilindro de aço de 3 litros e 200 bar ou uma versão mais leve com cilindro em composite. O sistema de distribuição de ar inclui uma válvula que permite a entrada de ar ambiente quando o cilindro esvazia. O capuz é fabricado em PVC revestido, e a bolsa de transporte, em poliamida revestida com PVC, possui uma alça para facilitar o manuseio. A janela transparente na bolsa permite a visualização do indicador de conteúdo do cilindro, além de informações como número do CA, nome do importador, número de série e data de fabricação, que são gravados na válvula e no cilindro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	No cilindro.
Referência	Respirador de Fuga Spiroscape
Validade do CA	08/03/2028

Fabricante / Importador

Empresa	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	19.860.927/0001-20
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 1146:2005
---------------	--------------

Laudo Técnico

Laboratório	DEKRA
Nº Laudo	10825 A/23/3 PSA

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)