

Certificado de Aprovação — CA Nº 51687

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207553/2024-97

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em fitas de 44mm (primárias) e 25mm (secundárias) de poliéster. Pontos de engate para retenção de queda: 1 dorsal em laço em fita de poliéster; 2 peitorais/frontais para engate simultâneo em argola têxtil de poliéster. Outros elementos de engate: 2 nos ombros para engate simultâneo em laço em fita de poliéster, para suspensão. O cinturão deve ser utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabartes de segurança contra queda: 100102800008 IRUDEK REF. 383/180; ASTUN I 180HSS-R; ASTUN Y 140HSA; ASTUN Y 140HSS; ASTUN Y 180BHSA; 237 PRO; ASTUN WEBB I 150HL-DE; ASTUN WEBB Y 150HL-DE, Astun Flex 398, Arima Y, Arima Flex Y e Astun Flex 397.2) Trava-quedas retráteis: Karbor 3,5m; Karbor 6m; Karbor 3,5H; Karbor 6-SE; Sekurblok 7,5m; Sekurblok 10m; Sekurblok 15m; Sekurblok 20m; Sekurblok 10-SE; Miniblok C; Miniblok H, Tiger e Sekurblok 30m.3) Trava-quedas deslizantes: 100308900029 IRUDEK ROCKER, Sekurcable SKC EVO e Ergostop 2.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Acolchoado do suspensório.
Referência	WIND 1 PRO.
Validade do CA	30/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	IRUDEK BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA
CNPJ	15.556.298/0001-98
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Predominantemente preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-EPI-INNOVA-00009-25

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:41 | epicheck.com.br



Verificar online