

Certificado de Aprovação — CA Nº 51706

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201319/2025-37

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibras, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado, costurada pelo processo strobil, forro interno em TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e com absorção de energia no salto, com biqueira de composite.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BTN – SS3 – BC.
Validade do CA	25/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
CNPJ	06.318.416/0001-39
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16919/24; EPI 16919-1/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Solado resistente e ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)