Certificado de Aprovação — CA Nº 51719

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.217154/2025-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista/ abdominal- Confeccionado em fita primária em poliéster de 45mm e fita secundária em poliéster de 25mm. Possui 4 pontos de engate, sendo 1 duplo peitoral em fita de poliéster e 1 meia argola dorsal em aço, ambos para retenção de queda e 2 meias argolas laterais em aço para posicionamento. Dotado de 5 fivelas em aço sem pino para regulagem, sendo 2 nas pernas, 1 na cintura e 2 no suspensório. Proteção em E.V.A. na lombar: (A) 145 ± 10mm x (L) 670 ± na cor preta e verde. Ocinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes 1)Talabarte contra quedas: WK 8009,WK 8010,WK 8015. 2) Trava quedas deslizante : WK 9000.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	WK 5100.
Validade do CA	11/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	TOTALSAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	15.576.998/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 14626:2020
Cores	Preta e verde.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 10742-03/2024

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**