

Certificado de Aprovação — CA Nº 51786

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201323/2025-03

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, com fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado, costurada pelo processo strobel, forro internoem TNT tecido não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com resistência ao óleo combustível e com biqueira de composite e absorção de energia no salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BTN-SS4-BC.
Validade do CA	19/12/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
CNPJ	06.318.416/0001-39
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 16974/24; EPI 16974-1/24

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)