Certificado de Aprovação — CA Nº 51793

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207411/2024-20

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, marca Super Safety, com corpo moldado em silicone cinza escuro. A peça possui um visor constituído de material rígido transparente (policarbonato), fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e um aro plástico preto, preso por 2 parafusos metálicos. O visor possui uma grande área lisa desde a porção superior até a porção centro inferior constituindo o campo de visão e uma parte inferior que apresenta duas aberturas em suas laterais dotadas, em sua parte externa, de encaixes tipo baioneta do mesmo material plástico rígido injetado do visor, onde são fixados os diferentes tipos de filtro e um anel preto de borracha em cada suporte para vedação dos filtros. Na parte traseira de cada um dos suportes do encaixe baioneta, encontra-se encaixada uma válvula de inalação. Em outra abertura, localizada na porção centro inferior do visor, existe um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, que serve de suporte para válvula de exalação e possui uma cobertura (tampa) preta dotado de um botão laranja que aciona um dispositivo que obstrui a saída de ar pela válvula de exalação para que o usuário possa realizar o teste de selagem por pressão positiva. Na parte traseira do suporte, encaixa-se uma mascarilha, confeccionada em silicone na cor cinza, dotada de duas válvulas de inalação com suporte laranja. A peça facial possui um tirante de cabeça com seis pontos de fixação, preso às bordas por meio de fivelas de ajuste rápido cor laranja. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1: SS Q1000 (A1); SS Q1010 (A1E1); SS Q1111 (A1B1E1K1). 2 - Filtros químicos classe 1 combinados com filtro de partículas: SS ZQ1010P3 (A1E1 + P3); SS ZQ1111P3 (A1B1E1K1 + P3). 3 - Filtros para partículas em formato de disco oval para uso com o filtro químico SS Q3 (P3). 4 - Filtros para partículas com formato oval e encaixe baioneta: SS C813H (P3) com camada de carvão ativado; 5 - Filtros para partículas em invólucro plástico: SS C913 (P3).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	Tampa frontal da válvula de exalação.
Referência	SS 9300G S (Pequeno); SS 9300G M (Médio); SS 9300G L (Grande).
Validade do CA	05/12/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CNPJ	10.241.516/0001-81
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 136:1998
Cores	Preta; Cinza escura, com detalhes em laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	APAVE SUDEUROPE SAS
Nº Laudo	0082/4015/D/11/24/0120

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online