

Certificado de Aprovação — CA Nº 51795

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207412/2024-74

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, marca Super Safety, com corpo moldado em silicone cinza translúcido. O corpo possui 2 aberturas laterais, uma de cada lado, e 1 abertura centro inferior, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, confeccionado em material plástico rígido cinza. Esse suporte apresenta, na região das aberturas laterais, 2 válvulas de inalação em sua parte traseira e 2 encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados os filtros. Na parte centro inferior do suporte, encaixada na abertura central da peça, encontra-se localizada 1 válvula de exalação protegida por tampa com rosca com aberturas para a saída do ar. O respirador é dotado de um suporte externo, confeccionado em material plástico rígido preto, que apresenta em sua parte central a cobertura de um dispositivo interno de diafragma de voz para facilitar a comunicação do usuário. O suporte externo possui ainda um sistema de trilhos em cada uma de suas laterais, através dos quais passam as pontas de O2 (dois) tirantes elásticos cinza e vermelho ajustáveis, que deslizam livremente em seu interior configurando ao usuário sistema de ajuste com tirante deslizante. As bandas de tirante localizadas na parte inferior possuem um sistema de fechamento através de fivela plástica na cor cinza com sistema de ajuste e as bandas do tirante localizadas na parte superior, estão afixadas a um suporte plástico cinza para a cabeça também com possibilidade de ajuste. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1 - Filtros químicos classe 1: SS Q1000 (A1); SS Q1010 (A1E1); SS Q1111 (A1B1E1K1). 2 - Filtros químicos classe 1 combinados com filtro de partículas: SS ZQ1010P3 (A1E1 + P3); SS ZQ1111P3 (A1B1E1K1 + P3). 3 - Filtros para partículas em formato de disco oval para uso com o filtro químico SS Q3 (P3). 4 - Filtros para partículas com formato oval e encaixe baioneta: SS C813H (P3) com camada de carvão ativado; 5 - Filtros para partículas em invólucro plástico: SS C913 (P3).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
Marcação do CA	Suporte frontal do tirante.
Referência	SS T10G S (Pequeno); SS T10G M (Médio); SS T10G L (Grande).
Validade do CA	25/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CNPJ	10.241.516/0001-81
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 140:1998
Cores	Cinza com detalhe vermelho.

Laudo Técnico	
Laboratório	APAVE SUDEUROPE SAS
Nº Laudo	0082/4015/D/11/24/0120.

Restrições e Observações	
Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



Verificar online