Certificado de Aprovação — CA Nº 51862

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.283644/2024-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança tipo carrasco confeccionado em três camadas de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto de 88% de algodão e 12% de poliamida, ATPV 44 cal/cm², fabricado pela fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7.7 oz/yd² (260 g/m²) cada camada. O capuz é conjugado com protetor facial e deve ser utilizado em conjunto com o capacete de segurança CA nº 498 (fabricante do capacete: MSA do Brasil). O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais recobertas com velcro para fixação no protetor facial. O protetor facial é confeccionado em policarbonato verde fixado a um suporte plástico em forma de arco que se apoia na aba do capacete. A fixação do protetor facial ao suporte plástico é feita por meio de dois pinos plásticos. O suporte plástico é fixado em um dispositivo basculante preso nas fendas laterais do casco do capacete
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Capuz Júpiter-R4.
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F1959/F1959M-14

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	88.536; 88.537

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**