Certificado de Aprovação — CA Nº 51948

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202522/2025-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita primaria de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster 25mm. Possui 1 elemento de engate para proteção contra queda no peitoral em fita (a/2) de poliéster, 1 elemento de engate dorsal para proteção contra queda em argola d de aço galvanizado 2 elementos de engate nos ombros para sustentação e movimentação em fita de poliéster. Possui 1 fivela de plástico para fechamento peitoral, fivelas em aço galvanizado, sendo 2 conjuntos de fivelas de ajuste nas coxas e 2 conjuntos de fivelas de ajuste na região peitoral. Possui porta ferramentas em poliéster e PVC. O cinturão deve ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabarte de Segurança: IS-2101/T-180 – versões: IS-2302/T-140, IS-2101/T-120, IS-2101/T-140; IS-2102/T-180 – versões: IS-2102/T-120, IS-2102/T-140, IS-2102/B-120, IS-2102/B-140, IS-2102/B-180; IS-2201/T-140; IS-2203/B-140 – versões: IS-2202/T-140, IS-2202/B-140. 2- Trava-quedas deslizante guiado em linha flexível IS-3101/EXT-B, IS-3101/EXT-T, IS-3101/B; 3- Trava-Queda Deslizante: IS-3101/ABS-B; IS-3102/B; IS-3Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita primaria de poliéster de 45mm e fita secundária de poliéster 25mm. Possui 1 elemento de engate para proteção contra queda no peitoral em fita (a/2) de poliéster, 1 elemento de engate dorsal para proteção contra queda em argola d de aço galvanizado 2 elementos de engate nos ombros para sustentação e movimentação em fita de poliéster. Possui 1 fivela de plástico para fechamento peitoral, fivelas em aço galvanizado, sendo 2 conjuntos de fivelas de ajuste nas coxas e 2 conjuntos de fivelas de ajuste na região peitoral. Possui porta ferramentas em poliéster e PVC. O cinturão deve ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabarte de Segurança: IS-2101/T-180 – versões: IS-2302/T-140, IS-2101/T-120, IS-2101/T-140; IS-2102/T-180 – versões: IS-2102/T-120, IS-2102/T-140, IS-2102/B-120, IS-2102/B-140, IS-2102/B-180; IS-2201/T-140; IS-2203/B-140 – versões: IS-2202/T-140, IS-2202/B-140. 2)Talabarte para posicionamento e restrição IS-2301/200, IS-2301/300, IS-2301/500. 3- Trava-quedas deslizante guiado em linha flexível IS-3101/EXT-B, IS-3101/EXT-T, IS-3101/B. 4) - Trava-Queda Deslizante: IS-3101/ABS-B; IS-3102/B; IS-3103/EXT/T. 103/EXT/T.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	IS-1102.
Validade do CA	27/01/2028

Fabricante / Importador

Empresa	DUROTAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA SA
CNPJ	57.056.398/0001-03
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-EPI/ICEPEX-N 00102-03-2

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br

Verificar online