

**Certificado de Aprovação — CA Nº 52003**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200755/2025-99

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, AGENTES TÉRMICOS E VIBRAÇÃO.                                                                                                                                                         |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) emformato de gomos. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA VIBRAÇÕES.                                                                       |
| Marcação do CA | Impressão no dorso e/ou etiqueta no punho                                                                                                                                                                                         |
| Referência     | Gorila Impacto Cut                                                                                                                                                                                                                |
| Validade do CA | 16/03/2030                                                                                                                                                                                                                        |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Empresa  | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA |
| CNPJ     | 10.702.092/0011-87                                             |
| Natureza | Importado                                                      |

**Informações Técnicas**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Norma Técnica | EN ISO 10819:2013       |
| Cores         | Cinza com preto e verde |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 16730-1/25                                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4X43FP para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; X - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado); P - proteção adicional contra Impacto. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assunto/s/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online