Certificado de Aprovação — CA Nº 52013

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.207438/2025-71

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTONÔMA COM CIRCUITO ABERTO
Descrição	Respirador tipo máscara autonôma com circuito aberto (com e sem carona). É um dispositivo respiratório de circuito aberto autossustentado. Possui máscara facial com propriedades antiembaçante, antirreflexo, campo de ampla visão e vedação. Válvula de fornecimento de gás compacta. Placa traseira de fibra de carbono. Redutor de pressão com válvula de segurança embutida, sem dispositivo de ajuste e livre de manutenção; Manômetro com display à prova d'água, à prova de choque, com exibição luminosa e alarme. A válvula do cilindro está equipada com um dispositivo de catraca para evitar fechamento acidental durante o uso. Cilindros disponíveis nos tamanhos: 6.0L, 6.8L e 9L.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
Marcação do CA	Parte externa da máscara
Referência	JP-KH-6.8L; JP-KH-6L e JP-KH-9L
Validade do CA	09/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	LUCKPROTECTION LTDA
CNPJ	53.273.957/0001-78
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 137:2006
Tamanhos	6
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	ICR Polska Co. Ltd.
Nº Laudo	ICR/ VC/ HM240126

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**