# Certificado de Aprovação — CA Nº 52209

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201842/2025-63

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA MEIO-CANO - TIPO C |
| **Descrição** | Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo C - bota meio-cano. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado, antichamas, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente ao impacto. Proteção a impactos e escoriações na região do tornozelo. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado com sistema de fechamento em atacadores e fecho de saque rápido. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | SALVADOR SBP SRC |
| **Validade do CA** | 30/04/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA |
| **CNPJ** | 08.025.426/0001-01 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 17580/25 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado Tipo (2) Antiestático (F2A).II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI3). III) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).IV) Isolamento contra o frio (CI). V) Calçado com protetor de tornozelo (AN).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**