

Certificado de Aprovação — CA Nº 52212

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201862/2025-34

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança para uso profissional, tipo calçado baixo (sapato), cabedal confeccionado em microfibras respirável e resistente à água, fechamento em elástico, com biqueira em composite para proteção contra impactos de quedas sobre os tornozelos, palmilha de montagem em não tecido costurada através do sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade resistente ao escorregamento injetado direto no cabedal, com absorção de energia na área do salto e resistência ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS TORNZELOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.
Marcação do CA	No solado
Referência	TBW-CS 005
Validade do CA	30/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FHIOURK INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17508/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)