Certificado de Aprovação — CA Nº 52213

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201863/2025-89

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em microfibra respirável e resistente à água, fechamento em elástico lateral, com biqueira plástica estrutural (PP), palmilha de montagem em não tecido costurada através do sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade resistente ao escorregamento injetado direto no cabedal, com absorção de energia na área do salto e resistência ao óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No solado
Referência	TAW – PS 005
Validade do CA	30/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FHIORUK INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	12.503.608/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17.575/25

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) ecom resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online