EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 52239

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201982/2025-31

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado de segurança de uso profissional tipo tênis, fechamento em cadarço, confeccionado em couro, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, lingueta em material têxtil, palmilha de montagem em fibras antiperfurantes fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal, com absorção de energia na região do salto. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES. |
| **Marcação do CA** | Lingueta. |
| **Referência** | T5COAR. |
| **Validade do CA** | 08/05/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MART SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 59.841.791/0001-25 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20345:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 154 929-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:27 | epicheck.com.br**

Verificar online