

Certificado de Aprovação — CA Nº 52289

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202143/2025-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava para proteção do crânio, face e pescoço do usuário, confeccionada em tecido multicamadas, contra agentes térmicos (Frio), confeccionada em três camadas de tecido sendo uma camada externa moleton PA 02 cabos, 67% poliéster e 33% de algodão com 270 g/m², fabricado por Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, uma camada de fibra sintética de poliéster com 120 g/m² e uma camada interna bember 100% poliéster com 70 g/m² fornecidas pela empresa Atman Brasil Importadora e Distribuidora de Componentes para Movelaria Ltda, contendo recorte centralizado na vertical da abertura dos olhos a barra, na parte frontal e traseira, com abertura dos olhos sem divisória e sem caseados nas laterais, e abertura inferior para encaixe dos ombros. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento; essas variações podem ser quanto ao tipo de abertura dos olhos, com caseado. Também pode variar na cor do tecido ou nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Balaclava térmica – Commanders CSW1.
Validade do CA	01/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul, branco e verde.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 050203 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = X$; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 1, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X, que varia de 1 a 2, onde 1 indica penetração de água e 2 sem penetração de água; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. IV) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:33 | epicheck.com.br



Verificar online