

Certificado de Aprovação — CA N° 52296

✓ VÁLIDO

N° Processo: 47997.261862/2025-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental de segurança tipo barbeiro, para sobrepor, a partir da linha do peito estendendo-se até o quadril, com abertura costal, confeccionado de couro, com película aluminizada, gola careca e abertura na cava, mangas longas com punho tipo canhão, pala nas costas com elásticos recobertos com tecido FR, forro em tecido FR e tiras de ajustes na cintura. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao seu tamanho. Variação de tamanho: 90 cm x 70 cm, 100 cm x 60 cm, 110 cm x 60 cm, 110 cm x 70 cm, 120 cm x 60 cm, 120 cm x 65 cm, 120 cm x 70 cm e 120 cm x 100 cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Marcação do CA	Etiqueta interna
Referência	Avental Couro Master Aluminizado com Forro.
Validade do CA	12/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611: 2015.
Tamanhos	90 cm x 70 cm, 100 cm x 60 cm, 110 cm x 60 cm, 110 cm x 70 cm, 120 cm x 60 cm, 120 cm x 65 cm, 120 cm x 70 cm e 120 cm x 100 cm
Cores	Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
N° Laudo	Certificado de Conformidade 051302 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1 + A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B3 C3 D3 E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B3 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



Verificar online