

Certificado de Aprovação — CA Nº 52308

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201353/2026-92

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda composta por um escudo feito de polipropileno e ABS, placas de segurança, filtro de soldagem passiva, e oferece proteção contra partículas de alta velocidade e baixo impacto de energia (C) e resistência a impacto de alta massa (HM). Está disponível em três configurações: com visor fixo e carneira, visor basculante articulado com carneira, e visor fixo com cabo (sem carneira). Nas opções com carneira, a mesma é feita de polietileno e possui ajuste de tamanho simples ou por catraca. Na opção com cabo, este é feito de polipropileno, com aproximadamente 105 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro. No visor fixo, é possível acoplar um filtro de luz feito de policarbonato verde escuro, com uma placa de cobertura em policarbonato incolor. No caso do visor basculante, o suporte é fabricado em ABS e suporta uma placa de segurança feita de policarbonato incolor na parte fixa, além de um filtro de luz em policarbonato verde escuro com uma placa de cobertura em policarbonato incolor na parte basculante. O filtro de soldagem é feito em vidro, classe ótica 1, com espessura de 2,8 mm a 3,3 mm e é robusto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	No capacete.
Referência	BS20/BS45 visor 50 x 110 mm, BS 50 visor 115 x 134mm.
Validade do CA	30/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ	13.881.630/0001-64
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN ISO 16321-1:2022
----------------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C7391YXE/R0

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)