EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52363

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202603/2025-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada nas costas em poliéster e elastano, com espuma interna borracha termoplástica TPR (tecido espaçador de poliéster interno), camada interna da palma de poliéster, camada intermediária da palma de aramida, poliéster, fibra de vidro e fibra de aço, camada externa da palma de poliéster + PU, quadro (painéis laterais dos dedos) de poliéster e poliuretano, Crane do polegar de poliéster e poliuretano, punho em neoprene preto e náilon, fixação do punho em náilon e elastano. Tamanhos: 06 (XS), 07 (S), 08 (M), 09 (L), 10 (XL), 11 (XXL).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	RIG DOG WATERPROOF.
Validade do CA	14/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA.
CNPJ	56.911.212/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 21420:2020 + A1:2022
Tamanhos	06 (XS), 07 (S), 08 (M), 09 (L), 10 (XL), 11 (XXL)
Cores	Palma cinza escuro, dorso e punho na cor preta, proteção contra impacto nas cores azul e cinza escuro.

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	SAU/ID-401.632/1/A/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4433FP para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:4 - resistência à abrasão;4 - resistência ao corte por lâmina;3 - resistência ao rasgamento;3 - resistência à perfuração por punção;F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado);P - proteção adicional contra Impacto.II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".