EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52376

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202657/2025-96

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional básico de uso profissional tipo bota, classe II, cano médio tipo C, impermeável, com cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato) e solado antiderrapante em PU (Poliuretano), resistente ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e piso de aço com glicerina, com isolamento térmico ao frio do conjunto do solado, absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, e com proteção contra agentes químicos e riscos de origem elétrica.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA, CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
Marcação do CA	Cabedal
Referência	EVOPRO PU
Validade do CA	17/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	10.421.262/0001-83
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Branca com solado cinza

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	17807/25

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Hidróxido de Sódio 40% (K); Ácido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**