

**Certificado de Aprovação — CA Nº 52390**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202730/2025-20

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrição      | Luva confeccionada em tecido aluminizado no dorso, punho, dorso do dedo polegar e o protetor de veia, e raspa termic na palma, polegar (lado da palma) e a tira do polegar, com forro fixo confeccionado em feltro aramida carbono e tecido suedine de algodão, modelo gunn. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS).                                                                           |
| Marcação do CA | Etiqueta na parte interna.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referência     | HJ70120CBML                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Validade do CA | 18/06/2030                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Empresa  | HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. |
| CNPJ     | 60.042.686/0001-05                      |
| Natureza | Nacional                                |

**Informações Técnicas**

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Norma Técnica | EN 388:2016+A1:2018           |
| Cores         | Cinza aluminizado com marrom. |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17599/25                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4544F para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 444444 para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 4 - calor de contato; 4 - calor convectivo; 4 - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos; 4 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online