

Certificado de Aprovação — CA Nº 52430

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202860/2025-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa; escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira fabricado em polipropileno; parafuso de fixação, porca de fixação, limitador de movimento e sistema de catraca em material plástico; absorvedor de suor em tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade em estado de repouso DIN 4 e em estado de uso podendo ser variável de 4-9 e 9 a 13, área de visualização 100 × 97 mm, tamanho da lente externa 136 × 122mm, tamanho da lente interna 106 × 102mm, tempo de comutação 1 / 25.000 s, de luz para escuro, fonte de alimentação célula solar com bateria de lítio CR2450 substituível, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por bateria de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C; não deve ser utilizada para soldas a laser ou oxiacetileno e serviços de grande impacto, tais como corte de aço (esmerilhadeira) e similares.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	Lado interno.
Referência	MSL-9000.
Validade do CA	25/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.162.964/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 379:2009-07
----------------------	--------------------

Laudo Técnico

Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C6813JA/RO (Escudo), C6985JA/RO (Filtro) e C6962JA/RO (Lentes)

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)