Certificado de Aprovação — CA Nº 52504

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204155/2025-08

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota meio cano com desenho C, fechamento em cadarço, confeccionado em couro hidrofugado e emborrachado com resistência ao corte, cano e lingueta em cordura, forro interno em tecido com membrana impermeável e respirável, palmilha de montagem em fibras antiperfurantes não metálicas e polímero antiperfuro, palmilha interna removível em PU gel, solado de borracha colado e blaqueado, resistente ao escorregamento, ao óleo combustível e ao contato com o calor de até 300ºC, absorção de energia na região do salto, resistente à água, ao isolamento ao calor e ao frio.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, PERFURANTES E AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA,
Marcação do CA	No solado.
Referência	PHANTON
Validade do CA	29/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ	16.774.197/0001-56
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20347:2015
Cores	Cabedal e solado na cor prteta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 156 869 - 203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Cabedal resistente ao corte (CR) e à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**