

Certificado de Aprovação — CA Nº 52526

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203349/2025-88

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico lateral, confeccionado em microfibra hidrofugada, gáspea forrada em não tecido, palmilha de montagem em não tecido com aramida antiperfurante fixada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, barra em TPU, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, com absorção de energia no salto e resistente a óleo combustível.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	1006MCOP.
Validade do CA	03/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	COTURNOS & CIA. LTDA
CNPJ	17.382.726/0001-39
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 156 091-203

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:37 | epicheck.com.br



Verificar online