

Certificado de Aprovação — CA Nº 52562

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203475/2025-32

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PERNEIRA
Descrição	Perneira de segurança confeccionada em tela de poliéster revestida em ambas as faces com policloreto de vinila (PVC), com reforço interno em placas de policarbonato, fechamento através de botões de pressão e velcro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM UJSO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta.
Referência	PERNEIRA.
Validade do CA	16/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PERSONAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	56.580.376/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 241-102

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo PB 3 - Vestimenta de proteção parcial química contra jato líquido, Tipo PB 4 - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados, para Tipo PB 6 - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos para a ISO 16602:2007+A1:2012 e contra umidade proveniente de operações com uso de água. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos: 1-n-Heptano, 4-Ác. Sulfúrico 96%, 6-Ác. Sulfúrico 18%, 6-Hidróxido de Sódio 40%, 4-Ácido fluorídrico 40% (os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado); c. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; d. Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:51 | epicheck.com.br



Verificar online