

**Certificado de Aprovação — CA Nº 52618**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.208203/2025-15

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição      | Luva de segurança modelo mão de gato (com variação para 5 dedos), confeccionado em tecido retardante a chamas composta por Protex®K. Possui forro destacável em feltro de poliéster e tecido 100% algodão retardante a chamas. Disponível nos comprimentos 38 cm, 45 cm e 60 cm. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E CONVECTIVO).                                                                                                          |
| Marcação do CA | Etiqueta interna.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referência     | Luva Kitchens mão de gato; Luva Kitchens 5 dedos                                                                                                                                                                                                                                 |
| Validade do CA | 25/08/2030                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Empresa  | PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ     | 58.249.988/0001-07                                |
| Natureza | Nacional                                          |

**Informações Técnicas**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Norma Técnica | EN 388:2016+A1:2018            |
| Cores         | Azul com amarelo e forro cinza |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18112/25                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4444X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); P - proteção adicional contra Impacto. II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 434XXX para a EN 407, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 3 - calor de contato; 4 - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO (DE CORTE POR LÂMINA, DE RASGAMENTO, DE ABRASÃO, DE PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO.) V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online