EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 52780

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.204606/2025-07

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MANGOTE |
| **Descrição** | Mangote de proteção confeccionado em 4 fios de algodão, modelo grafatex, com acabamento em overloque, punho com lastex e elástico, com velcro na parte superior para ajuste. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | 1181.20; 1181.30;1181.40;1181.50;1181.60 |
| **Validade do CA** | 03/09/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | SEIKI INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| **CNPJ** | 48.775.225/0001-46 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | EN 388:2016+A1:2018 |
| **Cores** | Bege. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade 35.2024.06 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1241X para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:1 - resistência à abrasão;2 - resistência ao corte por lâmina;4 - resistência ao rasgamento;1 - resistência à perfuração por punção;X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado).IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.