

**Certificado de Aprovação — CA Nº 52790**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204692/2025-40

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS                                                                                                                                                               |
| Descrição      | Luva de segurança produzida em polietileno de alta densidade e fibras sintéticas combinadas, com revestimento de poliuretano na palma.Tamanhos: XXP (5), XP (6), P (7), M (8), G (9), XG (10), XXG (11) e XXXG (12). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).                                                                            |
| Marcação do CA | Etiqueta fixada no punho ou impressão no dorso da luva.                                                                                                                                                              |
| Referência     | 34.301                                                                                                                                                                                                               |
| Validade do CA | 25/10/2030                                                                                                                                                                                                           |

**Fabricante / Importador**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | NEXT SAFETY LTDA   |
| CNPJ     | 52.931.545/0001-15 |
| Natureza | Importado          |

**Informações Técnicas**

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Norma Técnica | EN 388:2016+A1:2018                                                 |
| Tamanhos      | XXP (5), XP (6), P (7), M (8), G (9), XG (10), XXG (11) e XXXG (12) |
| Cores         | Preto com cinza e azul.                                             |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 18432/25                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. NÃO UTILI

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4542E para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; E - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X1XXXX para a EN 407, em que: X - propagação de pequenas chamas; 1 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:51 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online