

Certificado de Aprovação — CA Nº 52824

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204835/2025-13

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco confeccionada em filme de EVA (etileno-vinil-acetato), mangas longas, com capuz e elástico nos punhos. Com capuz/sem capuz; Com elástico no capuz/sem elástico no capuz; Com cordão no capuz/sem cordão no capuz; Com elástico nos punhos/sem elástico nos punhos; Com elástico na cintura/sem elástico na cintura; Com cordão na cintura/sem cordão na cintura; Com elástico no pescoço/sem elástico no pescoço. Variações de tamanho Comprimento: 50 cm a 150 cm, largura: 70 cm a 110 cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta
Referência	Camisa/Capa confeccionada em EVA
Validade do CA	16/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	00.714.387/0001-48
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546 : 1974
Cores	Azul, transparente, branco, amarelo, preto, laranja, vermelho, roxo, verde, cinza, rosa.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 299-102

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 1 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



Verificar online