

Certificado de Aprovação — CA Nº 52883

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205100/2025-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em 1 camada de tecido, sendo Tecido 1 (Principal): Albacore NX1: Inerente retardante a chamas, 93% Meta Aramida, 5% Para Aramida e 2% Antiestática e tecido 2 do reforço com 4 opções, sendo: Opção 1: Albacore Shield Pma: Inerente retardante a chamas, composto de 53% Para-Aramida, 45% Meta-Aramida e 2% Fibra Antiestática. Opção 2: Albacore Shield Dot: Inerente retardante a chamas, 98% Aramida e 2% Antiestático + Revestimento de Neoprene. Opção 3: Albacore Shield Dmd: Inerente retardante a chamas, composto 98% Aramida e 2% Antiestático + Revestimento de PU. Opção 4: Marko At320sw: Inerente retardante a chamas, composto 52% Modacrílica, 40% Algodão, 6% Nanopartículas de cerâmica e 2% Fibra antiestática. Possui cós total, com passantes, fechado por botão; Braguilha com fechamento por zíper; 2 bolsos superiores frontais com tampa; 2 bolsos inferiores nas laterais e 2 bolsos traseiros, com tampa e fecham. por velcro; com ou sem reforço na região do gancho dianteiro, traseiro e joelhos; 2 Faixas refletivas 100% aramida, em todo contorno das pernas. Ajustes nas laterais das barras, com fechamento por zíper e velcro; com reforço na parte inferior da calça com tecido externo (Tecido 2). Tamanho: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR, CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA DE SEGURANÇA HOTJOHN NXT.
Validade do CA	01/10/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Tamanhos	PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG
Cores	Cinza, Areia, Caqui, Camuflado, Vermelho, Amarelo, Laranja, Azul Marinho, Azul Ferrete, Verde, Bege, Gold e Marrom.

Laudo Técnico	
Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-34.

Restrições e Observações
Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 + A2 B1 C1 D1 E1 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 + A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D1 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E1 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.
--

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br
--

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:52 | epicheck.com.br



Verificar online