

Certificado de Aprovação — CA Nº 52910

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205277/2025-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto), confeccionada de material a base de poliamida (Nylon) e Policloreto de vinila (PVC), com capuz fixo, cordão de nylon e ponteira de PVC para ajustes, fechamento frontal por meio de zíper e lapela com velcro para proteção, ajustes nos punhos por elástico, costuras seladas por processo termo eletrônico, faixas refletivas nas costas. Apresenta-se nos seguintes subtipos: Manga comprida com cobertura total até os punhos; com abertura frontal.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Jaqueta PREV7-18.
Validade do CA	02/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	15.091.827/0002-06
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS 3546:1974
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 19.2025.08

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 2 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:45 | epicheck.com.br



Verificar online