Certificado de Aprovação — CA Nº 52915

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205280/2025-27

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO
Descrição	Máscara de solda tipo escurecimento automático, com escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em policarbonato; carneira fabricado em polipropileno; parafuso de fixação, porca de fixação, limitador de movimento e sistema de catraca em material plástico; absorvedor de suor em tecido algodão forrado com espuma; filtro de escurecimento automático, tonalidade fixa 4 ou variável de 9 a 13, área de visualização 93 × 43 mm, tamanho da lente externa 106 × 86mm, tamanho da lente interna 97 x 50mm, tempo de comutação 1 / 25.000s, de luz para escuro, fonte de alimentação célula solar e substituível 1 × pilhas de lítio CR2032, composto por um conjunto de lentes de vidro, montadas em um cassete de material plástico, alimentado por bateria de lítio solar, temperatura operação -5°C a 55°C.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
Marcação do CA	Lado interno
Referência	MSL-5000 4K.
Validade do CA	15/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	07.162.964/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16321-1:2021/Amd.1:2024

Laudo Técnico

Laboratório	DIN CERTCO
Nº Laudo	C6182JA/R1 (Escudo), C6204JA/R1 (Flitro) e C6190JA/R2 (Lentes)

Restrições e Observações

Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online