EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52956

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205555/2025-22

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Bota de segurança de uso florestal, cano longo, com fechamento através de zíper, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes a perfuração fixada pelo sistema strobel, com biqueira de aço e protetor metatarso e com proteção frontal na canela, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente à alta temperatura com absorção de energia na região de salto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No solado.
Referência	CBCMFLPNC.
Validade do CA	11/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.
CNPJ	12.030.223/0001-80
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18701/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E),com proteção de metatarso (M) ecom resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR) eà penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO).ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**