

Certificado de Aprovação — CA Nº 53029

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205942/2025-69

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança, tipo paraquedista e abdominal CG 795EPI, fabricado em tira de poliéster podendo ser com ou sem faixas refletivas nas suas tiras e na cintura com ou sem alças para porta ferramentas revestidas em PVC. O cinturão possui 4(quatro) alças do mesmo material, sendo 2(duas) localizadas na altura dos ombros e 2(duas) localizadas na altura do abdômen. Fivelas duplas fabricadas em aço inox formato retangular para ajuste, localizadas na tira das pernas, na tira da cintura e nas tiras do suspensório. Meia argolas, fabricadas em chapa de aço SAE 1050 com revestimento em nylon e emborrachadas, sendo 1(uma) localizada na parte dorsal e 2 (duas) fixadas nas laterais do cinturão. Passador dorsal fabricado em plástico resistente pelo processo de injeção. Tira de ajuste peitoral fabricada material sintético preto, com fechamento através de fecho plástico de engate rápido ou fechamento através de argolas metálicas. Cinturão de apoio lombar fabricado em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon, e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés. Na tira das pernas o cinturão poderá ser com ou sem coqueira acolchoada a qual é fabricada em EVA e espuma. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1)Talabartes de Posicionamento: CG 251; CG 251V; CG 252; CG 254. 2)Talabartes de segurança: TALABARTE DUPLO – CG 140; CG 331C; CG 331Y; CG 342AB; CG 343AB; CG 344AB; CG 346D; TALABARTE DUPLO – CG 389; CG 390; CG 391; CG 392; CG 393; CG 394K; CG 395; CG 395N; CG 396; CG 397; CG 398K; CG 399D e CG 400RC. 3) Trava-quedas: CG 6C; CG 6F; CG 10C; CG 15C; CG 35F; CG 500D; CG 524; CG 525; CG 526; CG 528; CG 535; CG 535ABS; CG 545; CG ATOM-X2; CG ATOM-X2 DUPLO; CG ATOM FLEX 64 e EVOLUTION.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta costurada na tira do cinturão.
Referência	CG 795EPI
Validade do CA	13/11/2028

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
----------------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº BR43386008

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:47 | epicheck.com.br



Verificar online